



Rulourile exterioare aplicate tencuibile se montează pe tâmplăria deja existentă.

Au în componență lamele de aluminiu de 39 mm, umplute cu spumă poliuretanică. Au caseta tencuibilă, șinele de ghidaj din aluminiu extrudat, prevăzute cu perii antipraf, iar axul din oțel, echipat cu rulmenți metalici. Sunt disponibile într-o gamă variată de culori, inclusiv imitații de lemn.

Pe lângă designul elegant, sistemele de rulouri exterioare conferă izolare fonică și termică, dar și protecție împotriva actelor de vandalism și a fenomenelor meteorologice deosebite.

DETALII TEHNICE



Consum redus de energie termică



Intimitate



Izolare fonică



Protecție solară



Siguranță și securitate

REZISTENȚĂ TERMICĂ ȘI PERMEABILITATE LA AER



Testarea	Clasificarea
Permeabilitatea la aer	Clasa 2 permeabilitate ridicata
Rezistența termică	0,246 m ² K/W

DIMENSIUNI MAXIME ȘI MINIME



Lățime minimă	Lățime maximă
500 mm	3000 mm (se folosește ghidaj de 53 mm)
700 mm (acționare electrică)	3900 mm (se folosește ghidaj de 68 mm)
Suprafață maximă - 6 mp	

Plasă antiinsecte încorporată*

Ax octogonal din oțel, echipat cu rulmenți metalici

Casetă exterioară din aluminiu teșită la 45° sau casetă ovală

Ghidaje laterale din aluminiu 53x22 mm

Lamele din aluminiu de 39 mm umplute cu spumă poliuretanică

Lamelă terminală din aluminiu cu garnitură din cauciuc


Lamelă terminală plasă cu perii la bază și spre interior




* Toate componentele sunt vopsite în câmp electrostatic.

Culori standard


Alb




Gri






Maro deschis



Maro închis




Ghidaje laterale


Ghidaj Rulou Aplicat Simplu

Ghidaj Rulou Aplicat cu plasă insecte

Ghidaj Rulou Aplicat Dublu


Rulouri duble, cu înălțimi egale, fără plasă antiinsecte


Acționare stânga-dreapta




Acționare stânga-stânga



Acționare dreapta-dreapta




Ghidaj simplu PP53 mm Ghidaj de mijloc PPD79 mm Ghidaj simplu PP53 mm

Pentru aceste tipuri de rulouri, la mijloc se folosesc ghidaje de 79 mm.

Pentru acționare dreapta-stânga (pe mijloc) se folosesc două ghidaje PP53.

Rulouri duble, cu înălțimi egale și plasă antiinsecte în ambele părți

Acționare dreapta-stânga




Ghidaj de plasă PPDO53mm Ghidaje alăturate 2xPPDO53mm Ghidaj de plasă PPDO53mm

Se folosesc ghidaje de 53 mm și/sau ghidaje de plasă de 53 mm.

Rulouri duble, cu înălțimi egale și plasă antiinsecte doar într-o parte

Acționare dreapta-stânga




Ghidaj de plasă PPDO53mm Ghidaje de mijloc PPD053/PP53mm Ghidaj simplu PP53mm



IMPORTANT

Pentru a alinia ambele covoare de lamele se pot folosi două ghidaje PPDO53, precum cel alăturat. Pentru acesta se achită un preț suplimentar.

Rulouri aplicate duble, cu înălțimi diferite, cu sau fără plasă antiinsecte



Ghidaj simplu PP53 Ghidaje alăturate spate-în-spate 2xPP53mm Ghidaj simplu PP53




Ghidaj simplu PPDO53mm Ghidaje alăturate spate-în-spate 2x PPDO53mm Ghidaj simplu PPDO53mm


Se folosesc ghidaje spate-în-spate de 53 mm. Astfel, lățimea totală a ghidajelor este de 106 mm.


Ghidaje laterale


Ghidaj Rulou Aplicat Simplu




Ghidaj Rulou Aplicat cu plasă insecte



Ghidaj Rulou Aplicat Dublu



Rulouri triple, cu înălțimi egale, fără plasă antiinsecte



Ghidaj simplu PP53 mm Ghidaj de mijloc PPD79 mm Ghidaj de mijloc PPD79 mm Ghidaj simplu PP53 mm

Posibilități de acționare: **stânga-stânga-stânga**, **stânga-stânga-dreapta**, **stânga-dreapta-dreapta**, **dreapta-dreapta-dreapta**


Pentru acționările: **stânga-dreapta-stânga**, **dreapta-stânga-stânga**, **dreapta-stânga-dreapta**, **dreapta-dreapta-stânga**, se folosesc ghidaje *spate-în-spate* PP53 mm.

Nu există două acționări alăturate dacă avem un singur ghidaj.



Pentru aceste tipuri de rulouri, la mijloc se folosesc ghidaje de 79 mm.

Rulouri triple, cu înălțimi egale și plasă antiinsecte




Ghidaj simplu PP53 mm Ghidaj de plasă PPDO53 mm Ghidaj simplu PP53 mm Ghidaj simplu PP53 mm

IMPORTANT



Pentru a alinia covoarele de lamele se pot folosi ghidaje PPDO53, precum cele alăturate. Pentru acesta se achită un preț suplimentar. Vezi pagina Listă de prețuri accesorii.

Rulouri triple, cu înălțimi egale fără plasă antiinsecte




Ghidaj simplu PP53 mm Ghidaj de mijloc PPD79 mm Ghidaj mijloc PPD79 mm Ghidaj simplu PP53 mm

Se pot pune două acționări alăturate când avem două ghidaje *spate-în-spate*.

Se folosesc ghidaje de 53 mm și/sau ghidaje de plasă de 53 mm.

Rulouri aplicate triple, cu înălțimi diferite, cu plasă antiinsecte



Ghidaj simplu PP53 mm Ghidaj PPDO53 mm Ghidaj PPDO53 mm Ghidaj simplu PP53 mm

Se folosesc ghidaje *spate-în-spate* de 53 mm. Astfel, lățimea totală a ghidajelor este de 106 mm.

