

Rama ușii

- fabricată din tablă "Sendzimir" prelucrată la cald;
- caneluri pentru materiale termo-expandabile și rabat de etanșare;
- potrivită pentru ancore pentru mortar de fixare;
- rabat detașabil pentru aplicare pe podele finisate;
- prag detașabil pentru instalație fără prag;
- plăci Strike în plastic negru pentru șurubul de închidere și șuruburile de siguranță;
- tocuri de ușă asamblate pentru ușă cu un singur canat;

Balamale

- balamale cu trei aripi pentru fiecare blat de ușă;
- dintre cele 3 balamale, balamaua cu rulment este prevăzută cu șuruburi pentru ajustarea verticală a blatului, marcată CE conform EN 1935, clasificată pentru o încărcătură de până la 160 kg, 200.000 de cicluri de funcționare, adecvată pentru ușa antifoc;
- o altă balama este prevăzută cu arc de auto-închidere.

Mecanism de închidere

- mecanism de închidere reversibil cu șurub și închidere centralizată;
- marcat CE în conformitate cu standardul EN 12209;
- inserție cu cheia de brevet, cilindru cu profil Euro pregătit.

ACCESORII INCLUSE

1. Regulator de închidere
2. Mecanism de închidere pentru blatul secundar
3. Sistem de cuplare superior pentru blatul secundar
4. Sistem de cuplare inferior pentru blatul secundar
5. Placă de identificare
6. Finisări
7. Pachet standard



Mâner

- mâner rezistent la foc, în plastic negru PA6 și prevăzut cu miez de oțel;
- placă de oțel pentru instalare, prevăzută cu gaură cilindrică;
- placă inferioară în plastic negru PA6;
- șuruburi de fixare și inserție cu cheia de brevet.

Șuruburi de siguranță

- șuruburi de siguranță de pe balamaua laterală de pe muchia blatului ușii;

